

	Typ	STAR-Modell	Hubgeschwindigkeit	Anzahl der Laststnge	Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511	Triebwerksgruppe Lastkette EN 818-7	Lastkette DIN 5684-8	Hubmotor	Einschaltdauer/ Schaltungen je Stunde	A	B	C	D	E	G	G1	G2	H	H1	H2	J	J1	Fahwerktyp	F Flanschbreite/ Einstellbereich	Fahrgeschwindigkeit	Fahrmotor	K	L	L1	M	N Nur Fahrgeschwindigkeit	O Nur Einstellbereich mit Einstellstuerung	Laufrollendurchmesser	STAR LIFTKET-Grundeinstellung	Eigenmasse				
kg			mm/min				mm	kW	ED%/St/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm/min	kW	mm	mm	mm	mm	mm (mm/min)	mm	mm	kg	Handfahwerk kg	E-Fahwerk kg (mm/min)			
125	125-1-8	020/52	8	1	3m	2m	4x12	0,25	60/360	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500											16					
	125-1-8/2	021/53	8/2	1	3m	2m	4x12	0,32/0,08	60/40/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500											16					
	125-1-24	020/50	24	1	3m	18m	4x12	0,55	60/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500											16					
	125-1-24/6	051/50	24/6	1	3m	2m	5,2x15	0,55/0,12	60/25/240	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20	22	500											33					
	160-1-61,5	021/52	61,5	1	3m	2m	4x12	0,32/0,08	60/25/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500											16					
250	250-2-4	020/52	4	2	3m	2m	4x12	0,25	60/360	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500												17				
	250-2-4/1	021/53	4/1	2	3m	2m	5,2x15	0,32/0,08	60/40/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500												17				
	250-1-6	020/53	6	1	3m	2m	4x12	0,55	60/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500	N	50-106	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	16	8	15 (16 oder 25) 18 (5/20)		
	250-1-8	020/54	8	1	2m	18m	4x12	0,55	60/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500	S1	110-200	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	16				
	250-1-8/2	021/51	8/2	1	2m	18m	4x12	0,32/0,08	60/25/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500	S2	210-300	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	16				
	250-1-12	030/50	12	1	2m	2m	5,2x15	0,55	60/240	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20	22	500												17				
	250-2-12	020/50	12	2	3m	18m	4x12	0,55	60/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500												17				
	250-1-12/3	051/52	12/3	1	3m	2m	5,2x15	0,55/0,12	60/10/240	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20	22	500												33				
	250-2-12/3	031/50	12/3	2	3m	2m	5,2x15	0,55/0,12	60/25/240	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22	22	500												33				
	250-1-18,4,5	051/55	18,4,5	1	3m	2m	5,2x15	0,9/0,2	60/25/240	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20	22	500												35				
	250-1-24	050/52	24	1	3m	18m	5,2x15	1,1	60/240	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20	22	500												33				
	320	320-2-3,0,75	021/52	3,0,75	2	3m	2m	4x12	0,32/0,08	60/25/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500												37			
320-1-10		030/53	10	1	18m	2m	5,2x15	0,55	40/240	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20	22	1000	N	66-135	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	38	36	34,5	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	146	70	17	10	17 (16 oder 25) 19 (5/20)
400	400-1-10	050/53	10	1	1Am	18m	5,2x15	0,75	60/240	266	232	274	58	30	390	462	446	449	522	505	20	22	1000	S1	137-215	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	38	36	34,5	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	146	70	33		
	500-2-5	020/53	5	2	3m	2m	4x12	0,25	60/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500													33			
	500-2-4	020/54	4	2	2m	18m	4x12	0,55	60/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500	N	50-106	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	17	8	15 (16 oder 25) 18 (5/20)		
	500-2-4/1	021/51	4/1	2	2m	18m	4x12	0,32/0,08	60/25/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500	S1	110-200	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	17				
	500-2-6	030/50	6	2	2m	2m	5,2x15	0,55	60/240	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22	22	500	S2	210-300	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70					
500	500-2-4,1,5	051/52	6,1,5	2	3m	2m	5,2x15	0,55/0,12	40/10/240	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22	22	500												35				
	500-1-8	030/52	8	1	18m	18m	5,2x15	0,7	40/240	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20	22	1000	N	66-135	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	38	36	34,5	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	146	70	18	10	17 (16 oder 25) 19 (5/20)
500	500-2-9,2,25	051/55	9,2,25	2	3m	2m	5,2x15	0,9/0,2	60/25/240	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22	22	500	N	50-106	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	35	8	15 (16 oder 25) 18 (5/20)		
	500-1-10	070/51	10	1	2m	2m	7,2x21	1,1	60/240	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22	28	1000	N	66-135	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	38	36	34,5	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	146	70	36	10	17 (16 oder 25) 19 (5/20)
	500-1-10,2,5	071/53	10,2,5	1	2m	2m	7,2x21	0,9/0,2	60/25/240	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22	28	1000	S1	137-215	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	38	36	34,5	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	146	70	42	10	17 (16 oder 25) 19 (5/20)
	500-2-12	050/52	12	2	3m	18m	5,2x15	1,1	60/240	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22	22	500	N	50-106	16 oder 25 oder 5/20	0,12 oder 0,12 oder 0,04/0,18	33	200	216	112	220 (16 oder 25) 292 (5/20)	142	70	35	8	15 (16 oder 25) 18 (5/20)		
	630-2-5	030/53	5	2	18m	2m	5,2x15	0,55	40/240	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22	22	1000												19				
630	630-1-10	070/57	10	1	2m	2m	7,2x21	1,1	60/240	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22	28	2000												36				
	800-2-5	050/53	5	2	1Am	18m	5,2x15																																